

Prix 2026

Domino Plasmoid



Domino Standard



CAPACITÉ DE CHARGE

300 kg
8790 €*

400 kg
9290 €*

Domino Stabilized



CAPACITÉ DE CHARGE

300 kg
10380 €*

400 kg
10880 €*

Domino Lift



CAPACITÉ DE CHARGE

300 kg
10380 €*

400 kg
10880 €*

Domino Lift Stabilized



CAPACITÉ DE CHARGE

300 kg
11980 €*

400 kg
12480 €*

ÉQUIPEMENT STANDARD INCLUS

1 sangle de fixation pour sécuriser la charge

1 batterie au lithium de 24 V 55 Ah avec chargeur de batterie correspondant

* Tous les prix sont hors TVA.

CARACTÉRISTIQUES

	Domino Standard	Domino Stabilized	Domino Lift	Domino Lift Stabilized
Connexion réseau via carte SIM	✓	✓	✓	✓
Calibrage automatique des angles	✓	✓	✓	✓
Stabilisation à l'atterrissage	X	X	✓	✓
Capteurs d'assistance avant et arrière	X	X	✓	✓
Soulever des charges jusqu'à 74 cm du sol	X	✓	X	✓

ACCESSOIRES EN OPTION

Personnalisation des couleurs avec votre RAL préféré	290 €*
Ajustement des dimensions de la base de chargement	490 €*
Batterie lithium 24 V 55 Ah avec chargeur de batterie inclus	1490 €*
Châssis sur roues	570 €*
Châssis à roues (pneumatique)	670 €*
Rampe réglable en aluminium 200x67x8 cm	590 €*
Base de plateforme étroite	530 €*
Socle de photocopieur à roulettes	980 €*
Socle pour photocopieurs sans roues	860 €*
Base réglable en largeur (jusqu'à 80 cm)	490 €*

GARANTIE

Garantie de 12 mois sur les pièces mécaniques et électriques

FICHE DE DONNÉES

Domino Standard

Domino Stabilized

Domino Lift

Domino Lift Stabilized

Capacité maximale	300 400 kg	300 400 kg	300 400 kg	300 400 kg
Poids de l'appareil sans la batterie	95 kg	125 kg	107 kg	137 kg
Dimensions	Profondeur maximale : 956 mm Largeur totale : 556 mm Hauteur depuis le sol : 1116 mm (réglable jusqu'à 1636 mm)			
Base de chargement standard (uniquement sur les modèles sans système de levage)	Largeur : 520 cm Profondeur : 631 cm			
Capteurs à bord	/	/	• Capteur avant • Capteurs sur le bras stabilisateur • Capteurs arrière	• Capteur avant • Capteurs sur le bras stabilisateur • Capteurs arrière
Levage électrique des charges	/	60 cm	/	60 cm
Fourches de levage (uniquement sur les modèles équipés d'un système de levage)	Largeur : 515 mm Profondeur : 568 mm (extensible jusqu'à 1013 mm) Hauteur de la fourche : 3 mm Entraxe de la fourche : 355 mm			
Vitesse de déplacement des modèles de 300 kg	1 mètre en 7 secondes (réglable via un joystick proportionnel)			
Vitesse de déplacement des modèles de 400 kg	1 mètre en 10 secondes (réglable via un joystick proportionnel)			
Autonomie de la batterie au lithium haut de gamme	Environ 2 000 pas (pour les modèles de 300 kg) Environ 1 500 pas (pour les modèles de 400 kg)			
Batterie au lithium de qualité supérieure	55Ah – 24 V: 9 kg			
Espace de manœuvre sur l'atterrissage	109 cm	109 cm	109 cm	109 cm
Degré de protection	IP54	IP54	IP54	IP54

Certifications

Direttiva 2006/42 CE	EN ISO 7010:2020	EN ISO 13849-1:2015	EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Direttiva 2014/30/UE	EN ISO 12100:2010	EN ISO 13849-2	EN ISO 3691-5:2015/A1:2020
Direttiva 2011/65/CE	EN 60204-1:2018	EN 61000-6-2:2005+AC:2005	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

Showroom

+32 15 644 000
 Eigenbrakelsesteenweg 54
 1640 Sint-Genesius-Rode
 TVA BE 0454.709.472